



Ручной запайщик лотков FPS-102

Настольный аппарат для запайки контейнеров FPS 102 предназначен для работы в небольших цехах, точках розничной торговли и общепита.

Надёжен и прост в эксплуатации, с линейной обрезкой и ручной протяжкой пленки, не требует специального техобслуживания и обучения рабочего персонала.

Термостат позволяет устанавливать различные температурные режимы запайки, с учетом термосвариваемости тех или иных полимерных материалов.

Матрица изготавливается по индивидуальному заказу после утверждения размера и производителя лотка и входит в комплект поставки. Её рабочее поле позволяет разместить до двух лотков стандартного размера 187x137 мм, высота лотка при этом варьируется до 100 мм. Возможна поставка дополнительных сменных матриц под иные типоразмеры контейнера.

Характеристики	FPS 102
Тип управления	Ручной
Привод лотка	Ручной
Привод узла запайки	Ручной
Напряжение В	230
Энергопотребление, кВт	0,6
Вес аппарата, кг	60
Упаковочная скорость (циклов/мин)	8
Кол-во лотков (187x137) в матрице, шт	2
Максимальная ширина пленки, мм	200
Диаметр рулона пленки (макс.), мм	250
Расход сжатого воздуха, литр/мин	240
Максимальная глубина лотка, мм	90
Тип установки	Настольная
Газозамещение (МАР)	Нет
Размер (ДхВхШ), мм	640x280x270
ЦЕНА (с учетом НДС)	35 000.00
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	8 000.00

В стоимость базовой комплектации установки входит:

- Установка FPS-102;
- Комплект документации;
- Комплект расходных материалов.

Срок поставки: 10 календарных дней.

Гарантия: 2 года.

Условия оплаты: 50 % предоплата, оставшиеся 50 % после приемки оборудования.

Приемка оборудования осуществляется на территории поставщика, по адресу: Химки, мкр Подрезково, ул. Комсомольская дом 16.

Пусконаладочные работы: 5 000 руб.