



Полуавтоматический запайщик лотков FPS-202

Настольный полуавтоматический запайщик лотков FPS 202 предназначен для герметичной упаковки продуктов питания с контурной обрезкой пленки.

Перематывание пленки на аппарате происходит вручную. Система управления установки позволяет устанавливать различные температуру и время запайки. Движение блока запайки происходит благодаря пневматическому цилиндру. В машине установлен зубчатый нож, вырезающей пленку четко по контуру лотка.

Матрицы съемные, что дает возможность на одном аппарате упаковывать разные типы лотков. Меняются матрицы быстро в течение 2-3 минут.

Характеристики	FPS 202
Тип управления	Полуавтоматический
Привод лотка	Ручной
Привод узла запайки	Автоматический
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,2
Упаковочная скорость (циклов/мин)	10
Размер лотка (макс.) в матрице, мм	300x220
Кол-во лотков (187x137) в матрице, шт	2
Максимальная ширина пленки, мм	320
Диаметр рулона пленки (макс.), мм	250
Установка	Настольная
Газозамещение (MAP)	Есть
Вакуумная камера	Нет
Встроенный смеситель газов	Нет
Размер (ДxВxШ), мм	640x280x270
Вес аппарата, кг	15
ЦЕНА (с учетом НДС)	240 000.00
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	83 000.00
ГАЗОЗАМЕЩЕНИЕ	27 000.00

В стоимость базовой комплектации установки входит:

- Установка FPS-202;
- Комплект документации;
- Комплект расходных материалов.

Срок поставки: 10 календарных дней.

Гарантия: 2 года.

Условия оплаты: 50 % предоплата, оставшиеся 50 % после приемки оборудования.

Приемка оборудования осуществляется на территории поставщика, по адресу: Химки, мкр Подрезково, ул. Комсомольская дом 16.

Пусконаладочные работы: 5 000 руб.