



Полуавтоматический запайщик лотков FPS-204

Настольный полуавтоматический запайщик лотков FPS 204 предназначен для герметичной упаковки продуктов питания с контурной обрезкой пленки.

Перематывание пленки на аппарате происходит вручную. Система управления установки позволяет устанавливать различные температуру и время запайки. Движение блока запайки происходит благодаря пневматическому цилиндру. В машине установлен зубчатый нож, вырубавшей пленку четко по контуру лотка.

Матрицы съемные, что дает возможность на одном аппарате упаковывать разные типы лотков. Меняются матрицы быстро в течение 2-3 минут.

Характеристики	FPS 204
Тип управления	Полуавтоматический
Привод лотка	Ручной
Привод узла запайки	Автоматический
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,4
Упаковочная скорость (циклов/мин)	10
Размер лотка (макс.) в матрице, мм	326x265
Кол-во лотков (187x137) в матрице, шт	4
Максимальная ширина пленки, мм	420
Диаметр рулона пленки (макс.), мм	250
Установка	Настольная
Газозамещение (MAP)	Есть
Вакуумная камера	Нет
Встроенный смеситель газов	Нет
Расход сжатого воздуха, литр/мин	80
Максимальная глубина лотка, мм	90
Размер (ДхВхШ), мм	389x419x404
Вес аппарата, кг	15
ЦЕНА (с учетом НДС)	330 000.00
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	135 000.00
ГАЗОЗАМЕЩЕНИЕ	23 000.00

В стоимость базовой комплектации установки входит:

- Установка FPS-204;
- Комплект документации;
- Комплект расходных материалов.

Срок поставки: 10 календарных дней.

Гарантия: 2 года.

Условия оплаты: 50 % предоплата, оставшиеся 50 % после приемки оборудования.

Приемка оборудования осуществляется на территории поставщика, по адресу: Химки, мкр Подрезково, ул. Комсомольская дом 16.

Пусконаладочные работы: 5 000 руб.